

专为楼宇设备中HVAC系统的风门控制而设计

- 扭矩: 20Nm
- 额定电压: AC/DC 24V
- 控制信号: DC (0)2...10V
- 反馈信号: DC 2...10V



技术参数

电气参数	额定电压	AC 24V 50/60Hz, DC 24V
	额定电压范围	AC 19.2...28.8V / DC 21.6...28.8V
	功耗	5W @ 额定电压 / 3.5W @ 保持
	变压器容量	7VA
通用参数	连接电缆	电缆 1m, 4x0.75mm ²
	扭矩	20Nm @ 额定电压
	控制信号 Y	DC (0)2...10V @ 输入阻性100kΩ
	位置反馈信号 U	DC 2...10V @ 最大0.5mA
工作条件	位置精确度	±5%
	旋转方向	通过旋钮选择 ↺ 或 ↻ 通过L/R安装选择
	手动操作	手摇曲柄及连锁开关
	旋转角度	最大95°, 机械可调
	运行时间	-电机 ≤150s (0...20Nm) -弹簧 ≤20s @ -20...+50°C / 最大60s @ -30°C
	噪音等级	-电机 最大40dB(A) -弹簧 最大62dB(A)
	位置指示	机械指示器
	防触电保护等级	III (安全低压)
	电气防护等级	IP54
	EMC	CE遵循2004/108/EC
	认证	符合 IEC/EN 60730-1 和 IEC/EN 60730-2-14认证
	环境温度	-30...+50°C
尺寸规格/重量	非运行环境温度	-40...+80°C
	湿度	95%相对湿度, 无结露
	维护	免维护
	尺寸规格 (LxWxH)	见“尺寸规格”
	重量	2.2kg

尺寸规格 [mm]

标准 1a:
¾"-夹持器 (带插件) EU 标准

风门轴	长度	● I	■ I	◆ I
	≥85	10 ... 22	10	14 ... 25.4
	≥15			

标准 1b:
1"-夹持器 (不带插件) EU 标准

风门轴	长度	● I	■ I
	≥85	19 ... 25.4 (26.7)	12 ... 18
	≥15		

标准 2:
½"-夹持器 (通过配置选择)

风门轴	长度	● I	◆ I
	≥85	10 ... 19	14 ... 20
	≥15		

